

PACKO STANDAARD CENTRIFUGAALPOMPEN

Deze pompserie kan voldoen aan de hoge eisen van de EHEDG- en 3A-certificering. Ze blinken uit in hygiënische reinigbaarheid, betrouwbaarheid en zijn gemakkelijk te hanteren. Alle Packo centrifugaalpomp zijn op maat geconfigureerd en bieden een groot aantal configuratieopties. De standaardpompen worden gebruikt in veeleisende hygiënische toepassingen zoals zuivel, voedsel, drank en farmacie. De standaardserie is ook perfect toepasbaar in industriële toepassingen zoals mijnbouw, chemicaliën en afvalwater. In feite bij alle werkzaamheden waarbij een hoge mate van corrosiebestendigheid en reinigbaarheid vereist is.

Industriële, voedingsmiddelen en farmaceutische afwerking beschikbaar.



Packo Standaard	FP	MFP	JCP
Max. debiet [m³/h]	320	1800	83
Max. opvoerhoogte [m]	220	75	80
Min. interne oppervlakteruwheid [µm]*	0,8	3,2	0,4
Certificeringen*	     	  	   

* hoogst mogelijke niveaus



PACKO PRIME ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMPEN

De serie zelfaanzuigende Packo-pompen bestaat uit een reeks pompen die speciaal zijn geconfigureerd voor CIP-retourtoepassingen en voor het lossen van vrachtwagens. Ze worden gebruikt in de meest veeleisende toepassingen in de zuivel- en levensmiddelen- en drankenindustrie, maar ook in meer industriële toepassingen waar vloeibare lucht-gasmengsels moeten worden verpompt. Overal waar een zelfaanzuigende capaciteit vereist is.

Afhankelijk van de hoeveelheid vloeibaar gas/lucht, de hoeveelheid met vaste stoffen gevulde vloeistoffen, en de eisen op het gebied van zelfaanzuiging of luchtbehandeling, zijn de modellen beschikbaar als:

- pomp met statische ontgasser of een luchtschroef
- zijkanaalpomp
- vacuümpomp met centrifugale vloeistofring

Industriële, voedingsmiddelen en farmaceutische afwerking beschikbaar.



Packo Prime	CRP	JEPS	MSCP	MSP
Concept	Centrifugaal	Centrifugaal/luchtschroef	Zijkanaal	Zelfaanzuigend
Max. debiet [m³/h]	150	54	40	70
Max. opvoerhoogte [m]	75	45	75	43
Interne oppervlakteruwheid [µm]*	0,4	1,6	3,2	3,2
Certificeringen*	    	  	  	  

* hoogst mogelijke niveaus



GFP
 Schuim verwerkend
 400
 30
 3,2

