



Costruzione Pompetravaini

TRVX 100 7 / 1 - C / A3 - M / XG / HSF

Pompe ad anello di liquido

Tipo di costruzione per Medio Vuoto

V = Pompa a uno stadio con Valvole Lamellari.
TRVX - ASSE NUDO
TRVX /M - ASSE NUDO con Lanterna Motore.

M = Pompa a uno stadio con Valvole Lamellari.
MONOBLOCCO diretto con Motore IEC.

Costruzione con Piastra Idraulica in acciaio inox:
Lamiera da taglio laser in AISI 304 o AISI 316

DN Bocca Aspirante e Premente (mm)

Grandezza Nominale della Girante
riferita a Pompe con lo stesso DN di Bocca Aspirante e Premente.
(Numero maggiore indica lunghezza e portata maggiore e viceversa)

Numero del progetto costruttivo TRVX – TRMX

/1 = Costruzione Standard

Numero del progetto costruttivo TRVX – solo DN 65 – 100 - 125

/1W = Costruzione per uso Compressore
/1X = Costruzione per uso Tiro cinghia e impiego gravoso
/1Y = Costruzione per Accoppiamento con Dynaseal

Tipo di Tenuta sull'albero con Montaggio Bilaterale - TRVX

C = N° 2 Tenute Meccaniche a componenti - Singole
C2 = N° 2 Tenute Meccaniche a componenti - Doppie Contrapposte
CS = N° 2 Tenute Meccaniche a componenti - Doppie in Serie

Tipo di Tenuta sull'albero con Montaggio Singolo Lato – TRMX – TRVX /M

C = N° 1 Tenute Meccanica a componenti - Singola

Materiale di costruzione – Piastra Idraulica in acciaio inox AISI 304

F = Costruzione in ghisa - Albero in AISI 420 – Girante in Ghisa Sferoidale
RA = Costruzione in ghisa - Albero in AISI 316 – Girante in AISI 316
RX = Costruzione in ghisa - Albero in AISI 420 – Girante in AISI 304
RZ = Costruzione in ghisa - Albero in AISI 420 – Girante in AISI 316
R7 = Costruzione in ghisa - Albero in SAF 2205 – Girante in AISI 316

Materiale di costruzione – Piastra Idraulica in acciaio inox AISI 316

A3 = Costruzione in acciaio inox AISI 316
SX = Costruzione in acciaio inox AISI 316 - Albero in acciaio inox SAF 2205

Costruzione monoblocco con Lanterna Motore (su richiesta) - Solo per TRVX

M = Esecuzione Monoblocco per motore elettrico unificato secondo Norme IEC
N = Esecuzione Monoblocco per motore elettrico unificato secondo Norme NEMA

Esecuzioni speciali

OT = Guarnizione O-Ring in PTFE
XF = Ingresso Liquido Alimentazione ingrandito (Extra Flow)
ZD = Bocche ruotate di 90° a destra - Vista Lato Motore
ZS = Bocche ruotate di 90° a sinistra - Vista Lato Motore

SP = Guarnizione liquida in PTFE
XG = Gioco di funzionamento aumentato

ACCESSORI speciali

HSF = Serbatoio separatore

RIF. - Ref.: E.C./C.T.

DATA - Date: 10/2025

SOSTITUISCE - Replaces: 9000.870.01.01

N°.: 9000.870.02.01